

BERETTA T46

Perforatrice Idraulica • Hydraulic Drilling



	Technical data		U.M. - USA
MOTORE DIESEL SILENZIATO tipo potenza	SILENCED DIESEL ENGINE type power	DEUTZ F4M2011 47 Kw - 2500 rpm	DEUTZ F4M2011 64 HP
CARRO CINGOLATO velocità pendenza massima superabile pressione specifica al suolo larghezza pattini apertura variabile carro	CRAWLERS speed max gradeability ground bearing pressure shoe width opening varying crawlers	0 - 3 km/h 55% 6,20 N/cm² 250 mm 1000 - 1400 mm	0 - 1,86 mph 55% 8,8 PSI 9,84 in 39,37 - 55,12 in
SLITTA lunghezza slitta corsa carrello testa rotazione tiro-sposta massimo motoriduttore	MAST mast lenght stroke of rotary head ratiomor pull-push	tipo 1 / tipo 2 / tipo 3 2368 / 2868 / 3368 mm 1200 / 1700 / 2200 mm 4000 / 4000 / 4000 Kg	type 1 / type 2 / type 3 93,22 / 112,91 / 132,60 in 47,24 / 66,90 / 86,61 in 8818 / 8818 / 8818 lb
TESTA ROTAZIONE STANDARD coppia max - PARALLELO giri - PARALLELO coppia max - SERIE giri - SERIE numero marce corsa spostamento laterale nota: a richiesta si possono avere diverse coppe e numeri di giri	STANDARD ROTARY HEAD max torque - PARALLEL speed - PARALLEL max torque - SERIES speed - SERIES speed number sideways travel stroke other performances upon request	700 Kgm 0 - 55 rpm 350 kgm 0 - 110 rpm 2 365 mm	5072 lb ft 0 - 55 rpm 2536 lb ft 0 - 110 rpm 2 14,37 in
TESTA ROTAZIONE OPTIONAL 46-4V numero marce I marcia - coppia max I marcia - giri max II marcia - coppia max II marcia - giri max III marcia - coppia max III marcia - giri max IV marcia - coppia max IV marcia - giri max diam. passaggio interno jet grouting corsa spostamento laterale nota: a richiesta si possono avere diverse coppe e numeri di giri	OPTIONAL ROTARY HEAD 46-4V speed number I speed - max torque I speed - speed II speed - max torque II speed - speed III speed - max torque III speed - speed IV speed - max torque IV speed - speed inside diameter for jet grouting sideways travel stroke note: other performances upon request	4 803 Kgm 0 - 45 rpm 401 Kgm 0 - 90 rpm 205 Kgm 0 - 176 rpm 102 Kgm 0 - 352 rpm 62 mm 400 mm	4 5819 lb ft 0 - 45 rpm 2905 lb ft 0 - 90 rpm 1485 lb ft 0 - 176 rpm 740 lb ft 0 - 352 rpm 2,44 in 15,75 in
MORSA SEMPLICE - STANDARD diametri bloccaggio forza di chiusura	SIMPLE CLAMP - STANDARD blocking diameter clamping force	50 - 219 mm 140 KN	1,97 - 8,62 in 30864 lb
MORSA DOPPIA - OPTIONAL diametri bloccaggio forza di chiusura coppia svitamento	DOUBLE CLAMP - OPTIONAL blocking diameter clamping force break-out torque	50 - 219 mm 140 KN 19 KNm	1,97 - 8,62 in 30864 lb 13768 lb ft
ARGANO - OPTIONAL diametro fune capacità fune tiro massimo	WINCH - OPTIONAL rope diameter rope capacity max line pull	7 mm 50 m 600 Kg	0,275 in 164 ft 1323 lb
ALTRI OPTIONALI pompa dell'acqua poma fango a vite pompa cemento pompa scarotatrice	OTHER OPTIONAL water pump screw mud pump concrete mud pump sample ejection pump		
IMPIANTO IDRAULICO pompe a ingranaggi standard pressione massima	HYDRAULIC SYSTEM standard gear pumps max pressure	P1=67 l/min - P2=50 l/min P3=50 l/min - P4=20 l/min 220 BAR	P1=17,70 gal/min - P2=13,20 gal/min P3=13,20 gal/min - P4=5,28 gal/min 3129 PSI
PESO TOTALE MACCHINA	TOTAL MACHINE WEIGHT	4500 Kg	9920 lb

BERETTA migliora costantemente i suoi prodotti riservandosi il diritto di apportare qualsiasi modifica senza preavviso né responsabilità
BERETTA continuously improves its products reserving the right to modify data without advance notice declining any responsibility

Revisione Depliant N. 3 - Marzo 2007 / Brochure revision N. 3 - March 2007





Beretta Alfredo s.r.l.

20045 BESANA IN BRIANZA (MI) - ITALIA - Via Vignareto, 10
Tel. (0362) 99.53.80 r.a. - Fax (0362) 99.57.08
www.berettaalfredo.it - e-mail: info@berettaalfredo.it



ISO 9001 - Cert. n. 1323



INDICATA PER:
INDICATED FOR:

- Micropali
- Tiranti
- Ancoraggi
- Sondaggi
- Piccoli pozzi acquiferi
- Protezione ambientale
- Restauri

- Micropiles
- Tie-rods
- Anchorings
- Test holes
- Small water wells
- Environmental protection
- Restoration work

- Micro-pieux
- Tirants
- Anchages
- Sondages
- Petit puits aquifères
- Protection de l'environnement
- Restaurations

- Kleinbohrpfähle
- Zuganker
- Verankerungen
- Aufschlußbohrungen
- Kleine Wasserbrunner
- Umweltschutz
- Umbauten

- Micropilotes
- Tirantes
- Anclajes
- Sondeos
- Pequeños pozos acuíferos
- Protección ambiental
- Restauraciones



T46

La perforatrice idraulica T46 è la naturale evoluzione della T45. Infatti, pur avendo le stesse doti di affidabilità e robustezza, con la T46, grazie al suo carro ad apertura variabile, al particolare sistema di brandeggio, ed ai svariati tipi di teste di rotazione applicabili, si possono raggiungere delle eccellenti prestazioni.

Tutte le nostre macchine sono progettate e costruite in conformità alla Direttiva Macchine 98/37 CEE e successive modifiche. Inoltre, durante la progettazione abbiamo posto particolare riguardo alla sicurezza, al rispetto ambientale ed alla ergonomia di utilizzo. Il nostro sistema di qualità è certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001.

T46

The T46 hydraulic drilling machine is the natural development of the T45.

While in fact featuring the same degree of reliability and sturdiness, the T46 achieves excellent performances thanks to the carriage with adjustable opening, the special tilting system and the range of different rotary drill heads that can be fitted.

All our machines are designed and built in conformity with Machine Directive 98/37 EEC and subsequent amendments. Furthermore, during the design stage, we have focused special attention on safety, respect for the environment and ergonomics.

Our quality system is certified in accordance with UNI EN ISO 9001 standards.

T46

La perforatrice hydraulique T46 est une évolution naturelle du modèle T45.

Possédant les mêmes qualités de fiabilité et de robustesse, la T46 permet en effet d'atteindre d'excellentes prestations grâce à son char à ouverture variable, à son système de pivotement particulier et aux différents types de têtes de rotation applicables.

Toutes nos machines sont conçues et construites conformément à la Directive Machines 98/37 CEE et modifications suivantes. Lors de sa conception, nous avons prêté une attention particulière à la sécurité, au respect de l'environnement et à l'ergonomie d'utilisation. Notre système de qualité est certifié selon la norme UNI EN ISO 9001.

T46

Die hydraulische Bohranlage T46 ist die logische Weiterentwicklung der T45.

Denn obwohl sie die gleiche Zuverlässigkeit und robuste Bauweise besitzt, erreicht sie aufgrund ihres Fahrwerks mit variabler Spurweite, des besonderen Schwenksystems und der verschiedenartigen montierbaren Drehköpfen hervorragende Leistungen.

Alle unsere Maschinen sind den Anforderungen der Maschinenrichtlinie 98/37/EWG entsprechend konzipiert und gebaut. Darüber hinaus legen wir während der Entwicklung besonderen Wert auf die Sicherheit, den Umweltschutz und die Gebrauchsergonomie. Unser Qualitätssystem ist nach der Norm UNI EN ISO 9001 zertifiziert.

T46

La perforadora T46 es una evolución natural de la T45.

En efecto, aunque teniendo las mismas dotes de fiabilidad y robustez, con la T46, gracias a su carro de apertura variable, al particular sistema de desplazamiento, y a los muchos tipos de cabezas de rotación aplicables, se pueden obtener excelentes prestaciones.

Todas nuestras máquinas están proyectadas y construidas conforme a la Directiva Máquinas 98/37 CEE y sacesivas modificaciones. Además, durante el proyecto hemos cuidado especialmente la seguridad, el respeto del ambiente y la ergonomía de utilización.

Nuestro sistema calidad está certificado según la norma UNI EN ISO 9001.

